

Ficha técnica

Revised: 2019/12/06 (version 4.0)



PETRONAS Tutela ATF TASA

Projetado com Fluid Technology Solutions™ para ser a escolha certa em fluidos, fornecendo proteção e cuidado vital para sistemas de transmissão.

Descrição e Aplicação

PETRONAS Tutela ATF TASA é um fluido para transmissões automáticas que proporciona durabilidade aos componentes de veículos comerciais e veículos Heavy-Duty.

PETRONAS Tutela ATF TASA é adequado para uso em transmissões automáticas, direções hidráulicas e sistemas hidráulicos de veículos comerciais e equipamentos de construção fora-de-estrada que requeiram um lubrificante com nível de performance GM Tipo "A" Sufixo "A".

Benefícios

PETRONAS Tutela ATF TASA protege sua transmissão e sua direção hidráulica através de:

- Performance anti-desgaste para estender a vida dos componentes
- Estabilidade de fricção operando sob condições normais e severas
- Boa estabilidade térmica e oxidativa

Especificações e Homologações

PETRONAS Tutela ATF TASA é um fluido para transmissões automáticas que atende e excede as especificações abaixo:

- GM Type "A" Suffix "A"

Nota: sempre consulte seu manual do proprietário para verificar as especificações recomendadas para seu veículo.

Propriedades Típicas

Parâmetros	Método	Unidade	Valor Típico
Aparência	-	-	B&C
Cor	-	-	Red
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,865
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D 445	cSt	6,3
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	159
Ponto de Fulgor Cl. O. C.	ASTM D 97	°C	204
Viscosidade Brookfield a -40°C	ASTM D 2983	mPa.s (cP)	22500
Ponto de Fluidez	ASTM D 92	°C	-48

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas para referência. Estas características são típicas da produção atual. Enquanto produções futuras estarão de acordo com as especificações da PLI, variações nestas características podem ocorrer.

Health, Safety and Environment

This product is unlikely to present any significant health and safety hazards when used in the recommended application. Avoid contact with skin. Wash immediately with soap and water after skin contact. Do not discharge into drains, soil or water.

For further detail regarding storage, safe handling, and disposal of product, please refer to product SDS or contact us at: www.pli-petronas.com

Important Note

The word PETRONAS, the PETRONAS logo and such other related trademarks and/or marks used herein are trademarks or registered trademarks of PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), or its subsidiaries or related Holding Corporation under license unless indicated otherwise. The data sheet and the information contained herein is believed to be accurate as of the date of printing. PLISB makes no express or implied representation or warranties as to its accuracy or completeness or information in or any transaction performed. The PLI Documents information provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given only as a guide. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of these PLI Documents. It is the responsibility of the users to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations imposed by the respective local authorities.

Safety Data Sheets are available for all our products and should be only be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling and disposal of the product. No responsibility shall be taken by either PLISB or its subsidiaries and related holding corporation for any loss or injury or any direct, indirect, special, exemplary, consequential damages or any damages whatsoever, whether in action of contract, negligence or other tortious action, in connection or resulting from abnormal use of the materials and/or information, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the materials and/or information. All products, services and information supplied are under our standard conditions of sale. Please consult with any of our local representative in the event you require any further information.

Code: 76144